

## ①個別データシート

種類

製品

英名

Phthalic anhydride

整理番号:

JP310372

分類

化学工業製品

和名

無水フタル酸

### ・GHG排出量

3.11E+00 kg-CO2e/kg

### ・情報源分類

モデルデータ

### ・技術記述子

無水フタル酸の製造

### ・技術の内容と機能

(*o*-キシレン、空気)～酸化  
主要原材料:*o*-キシレン、空気  
主要産出物:無水フタル酸

### ・情報源

(独) 産業技術総合研究所による調査(2003)  
*o*-キシレン等を用いた生産プロセスをモデル化

### ・データ作成者コメント

*o*-キシレン、空気を主原材料として、化学プロセスシミュレータにより、推算した。

### ・適用範囲

原材料を*o*-キシレンとした気相酸化による無水フタル酸の製造を想定した化学プロセスシミュレータによる算出である。無水フタル酸は*o*-キシレンまたはナフタレンの気相酸化によって製造されるが、このデータは*o*-キシレンの酸化によるものである。

### ・システム境界

資源採取から製品の製造までを範囲とする。製品の日本国内における輸送を含まない。包装材を含まない。輸送のための梱包材を含まない。排水処理を含む。産廃処理を含む。

### ・配分

共製品はなく配分なし。

### ・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、*o*-キシレン由来のCO2(化石資源由来)、である。

## ②入出力データ

区分	フロー区分	品目名	連鎖した品目名	公開整理番号	数値	単位	備考	
ユーティリティ	中間フロー	入力	電力・水力	電力,水力		1.26E-03	kWh	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・COG	燃焼・コークス炉ガス(COG)		#####	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・BFG	燃焼・高炉ガス(BFG)		#####	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・LDG	燃焼・転炉ガス(LDG)		#####	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・オフガス	燃焼・製油所ガス		#####	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・天然ガス	燃焼・天然ガス		#####	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・輸入原油	燃焼・輸入原油		#####	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・LNG	燃焼・LNG	JP104004	1.37E+01	MJ	
ユーティリティ	中間フロー	入力	電力	電力,公共	JP120001	9.28E-02	kWh	
ユーティリティ	中間フロー	入力	プロセス水	工業用水道	JP323002	6.43E-02	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	冷却水	工業用水道	JP323002	1.11E+01	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・LPG	燃焼・LPG	JP111025	#####	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・オイルコークス	燃焼・オイルコークス	JP111028	#####	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・都市ガス13A	燃焼・都市ガス13A	JP121002	#####	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・石炭	燃焼・一般炭	JP111035	#####	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・灯油	燃焼・灯油	JP111011	#####	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・C重油	燃焼・C重油	JP111023	#####	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼・炭化水素油	燃焼・炭化水素油	JP111031	#####	kg	
資源/原材料	基本フロー	入力	空気			1.47E+01	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	触媒	触媒		1.56E-04	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	o-キシレン	o-キシレン		9.27E-01	kg	
水圏排出物	基本フロー	出力	処理済水			1.06E+01	kg	
大気圏排出物	基本フロー	出力	CO2			7.01E-01	kg	
製品	中間フロー	出力	無水フタル酸	無水フタル酸	JP310372	1.00E+00	kg	