①個別データシート	種類	製品	英名	wood screws, machine screws and set screws
整理番号: JP318006	分類	金属製品	和名	木ねじ、小ねじ、押しねじ

・GHG排出量

2.23E+00 kg-CO2e/kg

・情報源分類

統計分析データ

・技術記述子

木ねじ、小ねじ、押しねじの製造。

・技術の内容と機能

材料の投入～加工～包装
主要原材料：普通鋼棒鋼小型棒鋼、普通鋼線材バーインコイル・普通線材
主要産出物：木ねじ、小ねじ、押しねじ
運搬は範囲外

・情報源

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”
経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”
経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”
鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”
経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”
経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”
経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報告書／平成12年度実績”,(2003)

・データ作成者コメント

・原材料については、情報源の生産動態統計より原単位を算出した。
・エネルギーは、平成12年石油等消費構造統計の産業細分類別消費量を工業統計製品別出荷額および平均単価より機能単位あたりの原単位を算出。
・水については、工業統計用地・用水編より、エネルギーに準じて算出。
・産廃については、環境省の産業別廃棄物原単位表をもとに製品出荷額をもとに製品に割り当て。

・適用範囲

原材料として普通鋼棒鋼、普通鋼線材等を投入し、木ねじ、小ねじ、押しねじを製造する。
製品の単位はkgであり、製品1kgのデータである。単価は356.575円/kg である。
木ねじは木工用途等、小ねじはサッシ等、押しねじはXY（2軸）ステージなどに用いられている。
ボルト、ナット、リベットは含まない。

・システム境界

資源採取から製品の製造までを範囲とする。製品の日本国内における輸送を含まない。包装材を含む。輸送のための梱包材を含まない。排水処理を含む（投入されるエネルギー及び水、水処理剤を含む）。産廃処理を含む。防錆、メッキ処理は含んでいない。

・配分

共製品はなく配分なし。

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、特殊鋼線由来のCO2(化石資源由来)、普通鋼線材(普通鋼　線材　バーインコイル・普通線材)由来のCO2(化石資源由来)、機械構造用炭素鋼(特殊鋼　構造用炭素鋼)由来のCO2(化石資源由来)、ステンレス鋼材（耐熱鋼を含む）(ステンレス鋼)由来のCO2(化石資源由来)、普通鋼棒鋼(普通鋼　棒鋼　小型棒鋼)由来のCO2(化石資源由来)、構造用合金鋼(特殊鋼構造用合金鋼)由来のCO2(化石資源由来)、電力,系統電力(購入電力)由来のCO2(化石資源由来)、である。

②入出力データ

区分	フロー区分		品目名	連鎖した品目名	公開整理番号	数値	単位	備考
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･石油系炭化水素ガス	燃焼･石油系炭化水素ガス		9.30E-10	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･天然ガス	燃焼･天然ガス		1.25E-09	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･電気炉ガス(EFG)	燃焼･電気炉ガス(EFG)		1.39E-04	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･コークス	燃焼･コークス		6.39E-06	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･コークス炉ガス(COG)	燃焼･コークス炉ガス(COG)		4.22E-07	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	地表_伏流水	井戸水		3.18E-04	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	井戸水	井戸水		2.67E-03	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	購入電力	電力,公共	JP120001	4.25E-01	kWh	
ユーティリティ	中間フロー	入力	上水道	上水道	JP323001	1.57E-03	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	工業用水道	工業用水道	JP323002	1.77E-04	m3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･LNG	燃焼･LNG	JP104005	7.35E-05	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･ガソリン	燃焼･ガソリン	JP111002	3.42E-04	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･灯油	燃焼･灯油	JP111010	6.13E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･軽油	燃焼･軽油	JP111013	4.03E-04	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･A重油	燃焼･A重油	JP111016	6.96E-03	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･B重油	燃焼･B重油	JP111019	3.52E-07	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･C重油	燃焼･C重油	JP111022	3.81E-05	L	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･LPG	燃焼･LPG	JP111025	1.29E-02	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･オイルコークス	燃焼･オイルコークス	JP111028	6.46E-07	kg	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･都市ガス13A	燃焼･都市ガス13A	JP121002	5.21E-03	Nm3	
ユーティリティ	中間フロー	入力	燃焼･一般炭	燃焼･一般炭	JP111035	1.66E-05	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	段ボール箱	段ボール箱		1.08E-02	m2	
資源/原材料	中間フロー	入力	紙器	紙器		2.27E-04	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	ステンレス鋼	ステンレス鋼材(耐熱鋼を含む)		7.40E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	包装用軟質プラスチックフィルム	包装用軟質プラスチックフィルム,厚さ0.2mm未満で軟質のもの		7.37E-04	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	普通鋼　棒鋼　中型棒鋼	普通鋼棒鋼		2.21E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	普通鋼　棒鋼　小型棒鋼	普通鋼棒鋼		3.05E-01	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	普通鋼　線材　バーインコイル･普通線材	普通鋼線材		2.44E-01	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	特殊鋼　工具鋼	工具鋼		2.51E-03	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	特殊鋼　構造用炭素鋼	機械構造用炭素鋼		1.71E-01	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	特殊鋼　構造用合金鋼	構造用合金鋼		1.16E-01	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	ばね鋼･軸受け鋼	ばね鋼･軸受鋼		5.26E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	快削鋼	快削鋼		4.76E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	高抗張力鋼	高張力鋼		2.96E-02	kg	
資源/原材料	中間フロー	入力	特殊鋼線	特殊鋼線		1.35E-01	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理（燃え殻）	産廃処理（燃え殻）		1.20E-04	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理（汚泥）	産廃処理（汚泥）		3.15E-02	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理（廃酸）	産廃処理（廃酸）		4.59E-02	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理（廃アルカリ）	産廃処理（廃アルカリ）		2.03E-02	kg	

廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理（ゴムくず）	産廃処理（ゴムくず）		8.74E-06	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理（金属くず）	産廃処理（金属くず）		1.45E-02	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理（鉱さい）	産廃処理（鉱さい）		6.73E-04	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理（がれき類）	産廃処理（がれき類）		2.32E-04	kg	
廃棄物処理	中間フロー	入力	産廃処理（ばいじん）	産廃処理（ばいじん）		1.57E-05	kg	
水圏排出物	基本フロー	出力	処理済水			4.26E+00	kg	
廃棄物	中間フロー	出力	鉄くず	鋼くず	*	2.16E-01	kg	
製品	中間フロー	出力	木ねじ、小ねじ、押しねじ	木ねじ、小ねじ、押しねじ	JP318006	1.00E+00	kg	